


Konko Velvet

design: 2019, Cezary Zadorożny



Model	Konko Velvet
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium pokryte strukturą velvet
Wymiary	Ø 23 cm, H: 22 cm, Ø 30 cm, H: 29 cm Ø 45 cm, H: 39 cm, Ø 60 cm, H: 46 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Dedykowana podsufitka velvetowa
Waga	23: 0,57 kg; 30: 0,74 kg; 45: 1,4 kg; 60: 2,3 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Konko Velvet

design: 2019, Cezary Zadorożny

Model	Konko Velvet
Kod EAN Konko Velvet 23	5902730888390
Kod EAN Konko Velvet 30	5902730886792
Kod EAN Konko Velvet 45	5902730886808
Kod EAN Konko Velvet 60	5902730888406
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium pokryte strukturą velvet
Średnica	23 30 45 60 cm
Wysokość	22 29 39 46 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Dedykowana podsufitka velvetowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	23: 0,57 kg; 30: 0,74 kg; 45: 1,4 kg; 60: 2,3 kg
Stopień ochrony IP	IP20

